

Doppio Giroandatore

Semiportato sterzante

Serie GRS

Andanatura e spandivoltafieno



Doppio Giroandatore

Esecuzione semiportante a ruote sterzanti elementi contrastanti con formazione dell'andana centrale. I rotori sono indipendenti dal telaio e dotati di tandem a 4 ruote piroettanti che assicurano un perfetto adattamento al terreno in ogni direzione. Trasmissione a camme orientabili a bagno d'olio. Bracci in posizione tangenziale piegati permettono un migliore rilascio del foraggio anche in presenza di forti quantità dotati di 4 molle. Macchina sviluppata appositamente per muovere il foraggio sotto l'andana. Ripiegamento idraulico e possibilità di lavorare con un singolo motore. Regolazione idraulica indipendente dei rotori.

Double Rotary Rake

Two orientable wheel Double Rake with two lateral rotary groups synchronized to form a central linear pile. The rotary groups have autonomous movement with respect to the frame. They also have four wheel tandems with each wheel capable of 360° movements. Their adaptation to the land is perfect in every direction. Transmission given by orientable cams submerged in oil. Folded arms assure an excellent dropping of material even in large quantity. Each arm is built with four springs. The machine was designed specifically to move laterally the material under it. The group is opened and closed hydraulically with the possibility of working with single group. The hydraulic movement function independently with respect to the rotors.

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro cm	Larg. trasporto cm	N. bracci	N. molle braccio	Kg
2045	GRS-600C	Doppio Giroandatore	600	240	9+9	3	1100
2040	GRS-750C	Doppio Giroandatore	700/780	250	11+11	4	1750
2046	GRS-800C	Doppio Giroandatore	820/900	275	13+13	4	1900

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

Impianto di illuminazione / Lighting system