

Giroandatore tandem

Serie GRST

Andanatura e spandivoltafeno



Chiuso per trasporto su strada
Closed position for road transport



Particolare aggancio molle
Particular hooking springs



Particolare tiro sterzante
Articular 3° point linkage

Giroandatore Tandem

Si rivolgono principalmente alle aziende agricole che effettuano la raccolta del foraggio su medi appezzamenti di terreno. Sono attrezzature altamente professionali, che si distinguono dalla serie GRS, dal tiro sterzante snodato "3D" che conferisce alla macchina un perfetto andamento sul terreno grazie anche agli stabilizzatori di serie. La girante a camma in bagno d'olio per una lunga durata e bassa manutenzione, ha una rotazione periferica rallentata, per garantire l'integrità del prodotto raccolto. L'albero di trasmissione è dotato di ruota libera in modo da proteggere la coppia conica della girante da bruschi colpi. Le molle di rastrellamento a doppia torsione sono montate esterne al tubo dal design a curve dolci, rastrellano il prodotto da sotto il braccio porta molle. La regolazione dell'altezza di lavoro è comoda ed intuitiva da effettuare. L'assale portaruote è di larga carreggiata. I pneumatici sono vicini alle molle rastrellatrici, in modo da seguire l'andamento del terreno. Inoltre l'assale portaruote è dotato di regolazione dell'inclinazione della girante per un risultato di rastrellamento perfetto.

La macchina può avere in dotazione optional tabelle di segnalazione e ruotino tastatore anteriore che garantisce una bassa raccolta di terra.

Il trasporto su strada è di facile preparazione in quanto con una semplice coppia si estraggono i bracci portadenti e si ripongono nelle apposite posizioni ricavate sul telaio

Le protezioni non hanno nessun perno ma sono dotate di incastri per una rapida e comoda chiusura.



Regolazione inclinazione girante / Rotating inclination setting



Telo forma andana / Canvas form windrows



Ruotino tastatore / Front wheel



Tabelle / Tables

Tandem Rotary rake

They are mainly aimed at farms that harvest fodder on medium plots of land. They are highly professional equipment, distinguished by the GRS series, the articulated 3° point linkage "3D" which gives the machine a perfect course on the ground thanks to the standard stabilizers. The range impeller in oil bath for a long life and low maintenance, has a slowed peripheral rotation, to ensure the integrity of the harvested product. The drive shaft is equipped with a free wheel to protect the bevel gear from abrupt strokes. The double-twist mopping springs are mounted outside the soft-curved tube, rake the product from under the spring arm. The adjustment of the working height is convenient and intuitive to carry out. The wheel carrier axle has a wide track width. The tires are close to the raking springs, in order to follow the course of the terrain. In addition, the wheel carrier axle is equipped with the inclination of the impeller for a perfect raking result. The machine can be equipped with optional signaling tables and anterior touch wheel that guarantees a low collection of earth. Road transport is easy to prepare because with a simple split pin, the holder arms are extracted and placed in the appropriate positions on the frame. The protections have no pins but are equipped with joints for a quick and comfortable closure.



Albero di trasmissione dotato di ruota libera
Transmission shaft equipped with freewheel

COD.	MOD.	Descrizione / Description	Larg. lavoro cm	Larg. trasporto cm	N. bracci	N. molle braccio	Kg
2012	GRST/360	Giroandanatori tandem / Rotary Rake	360	150	9	4	410
2013	GRST/400	Giroandanatori tandem / Rotary Rake	400	200	11	4	480
2018	GRST/500	Giroandanatori tandem / Rotary Rake	500	220	13	4	670

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Protezioni di antinfortunistica / Accident prevention protections

Albero cardanico con limitatore a nottolini / Cardan shaft with ratchet limiter

Accessori a richiesta / Accessories on request

COD.	Descrizione / Description
	Ruotino piroettante d'appoggio anteriore per GRS / Front support pivoting wheel for GRS
	Kit idraulico per assale tandem / Hydraulic kit for tandem axle
	Kit tabelle ingombri / Overall table kit