

Ranghinatore trainato a V

non omologato per trasporto su strada

Serie RST



Andatura e
spandivoltajeno

Ranghinatore trainato

Il ranghinatore trainato serie RST è una attrezzatura dotata di stelle montate frontali al telaio, ognuna dotata di sospensione a molla per un perfetto rastrellamento anche in condizioni difficili. Regolazione idraulica della larghezza di lavoro.

Il sistema di apertura e chiusura permette di variare velocemente da posizione di lavoro a posizione di trasporto in modo da ottimizzare gli spostamenti.

Pulled Hay Rake

The RST series is a piece of equipment equipped with front mounted finger wheel on the chassis, each equipped with a spring suspension for a perfect raking even in difficult conditions. Hydraulic adjustment of the working width.

The opening and closing system allows to change quickly from the working position to the transport position in order to optimize the movements.

| COD. | MOD. | Descrizione / Description | Larg. lavoro cm | Larg. trasp. cm | Kg |
|------|--------|---|--------------------|--------------------|------|
| 2060 | RST/10 | Ranghinatore trainato a 10 stelle / Pulled Hay Rake 10 finger wheel | 750 | 250 | 1320 |
| 2061 | RST/12 | Ranghinatore trainato a 12 stelle / Pulled Hay Rake 12 finger wheel | 840 | 250 | 1480 |
| 2062 | RST/14 | Ranghinatore trainato a 14 stelle / Pulled Hay Rake 14 finger wheel | 950 | 250 | 1650 |
| 2063 | RST/16 | Ranghinatore trainato a 16 stelle / Pulled Hay Rake 16 finger wheel | 1040 | 250 | 1900 |

Accessori a richiesta / Accessories on request

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment

Stella centrale DX o SX idraulica / Central finger wheel DX or hydraulic SX

Kit impianto luci / Lighting system kit