

# Erpice frangizolle "Carrellato"

## Serie FVCL - FVCM










### Erpice a Dischi Carrellato "Offset" Serie: Fvcl – Fvcm

Erpice a dischi trainato "OFFSET" dotato di ruote centrali per il trasporto azionabili idraulicamente dal trattore. Erpice a dischi fissi con larghezza di trasporto, coincidente con quella di lavoro. Dischi dentanti anteriori e lisci posteriori montati su assi da 30 e 40 mm con spaziatura da 230 mm su 2 sezioni ad apertura variabile. Raschietti regolabili in distanza dai dischi cuscinetti a rulli conici contrapposti protetti con doppio anello di tenuta reingrassabili.

#### TRAILED DISC HARROWS OFFSET Series: FVCL – FVCM

Trailed Disc Harrow "OFFSET" is constructed with central wheels for movement activated hydraulic system. The disc of this model is fixed with transportation width the same as work width. Anterior tooth discs and smooth posterior discs assembled on an axle number 30 – 40 mm. Distance between discs is 230 mm on both section with variable opening. Adjustable scrapers that can vary their distance from the discs. Counterpositioned roller bearings with double protection and opening for grease recharge.

COD.			Descrizione / Description					
<b>Serie standard apertura sezione idraulica asse <input checked="" type="checkbox"/> 30 disco Ø 560 / Standard series opening hydraulic section axle <input checked="" type="checkbox"/> 30 disc Ø 560</b>								
4120	45-50	60-65	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 18 FVCL-56	6	18	560	205	1180
4121	50-55	65-70	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 20 FVCL-56	6	20	560	230	1250
4122	55-60	75-85	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 22 FVCL-56	8	22	560	255	1340
4123	60-65	85-95	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 24 FVCL-56	8	24	560	280	1405
4124	65-70	90-105	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 26 FVCL-56	8	26	560	305	1575
4125	75-80	105-120	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 28 FVCL-56	12	28	560	330	1670
<b>Serie standard apertura sezione idraulica asse <input checked="" type="checkbox"/> 30 disco Ø 610 / Standard series opening hydraulic section axle <input checked="" type="checkbox"/> 30 disc Ø 610</b>								
4130	45-50	60-65	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 18 FVCL-61	6	18	610	205	1240
4131	50-55	65-70	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 20 FVCL-61	6	20	610	230	1300
4132	55-60	75-85	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 22 FVCL-61	8	22	610	255	1400
4133	60-65	85-95	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 24 FVCL-61	8	24	610	280	1480
4134	65-70	90-105	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 26 FVCL-61	8	26	610	305	1650
4135	75-80	105-120	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 28 FVCL-61	12	28	610	330	1750
<b>Serie standard apertura sezione idraulica asse <input checked="" type="checkbox"/> 40 disco Ø 610 / Standard series opening hydraulic section axle <input checked="" type="checkbox"/> 40 disc Ø 610</b>								
4130	55-65	70-80	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 18 FVCM-61	6	18	610	205	1350
4141	65-75	80-90	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 20 FVCM-61	8	20	610	230	1450
4142	75-80	90-100	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 22 FVCM-61	8	22	610	255	1670
4143	80-90	100-120	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 24 FVCM-61	8	24	610	280	1770
4144	90-100	120-135	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 26 FVCM-61	8	26	610	305	1890
4145	100-120	135-160	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 28 FVCM-61	12	28	610	335	1970
4146	120-135	160-180	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 32 FVCM-61	12	32	610	420	2750
4147	135-160	180-210	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 36 FVCM-61	12	36	610	480	2880
4148	160-200	210-260	Erpice frang. carrel. / Trailed Disc Harrows 40 FVCM-61	12	40	610	540	3010

#### Accessori a richiesta / Accessories on request

##### Descrizione / Description

Ripiegamento sezioni laterali per trasporto meccaniche (cm. 260) / Folding side sections for mechanical transport (cm 260)

Ripiegamento sezioni laterali per trasporto idrauliche (cm. 260) / Folding side sections for hydraulic transport (cm 260)

Disco Ø660  40 / Disc Ø660  40