

Trivella portata agricola

Serie TA

Trivella portata agricola - TA/3

Per potenze di trattori superiori a 80 cv.
Accoppiamento coclea da 10 a 100 cm

Post Hole digger TA/3

For tractors more than 80 hp.
Screw coupling from 10 to 100 cm



Sicurezza per parcheggio attrezzatura
Safety for parking equipment

TRIVELLA portata agricola

Trivelle portate con attacco a tre punti. Stabilizzatore a parallelogramma registrabile con molle ammortizzatrici. Scatola ingranaggi in ghisa ad alta resistenza. Ingranaggi protetti dall'albero di trasmissione dotato di bulloni di sicurezza in dotazione alla macchina. Le trivelle sono disponibili in tre serie.

TA/1 possono essere accoppiate a coclee di diametro da 10 a 40 cm.

TA/2 possono essere accoppiate a coclee di diametro da 10 a 60 cm.

TA/3 possono essere accoppiate a coclee di diametro da 10 a 100 cm.

Le versioni TA/2 e TA/3 sono disponibili anche con invertitore di rotazione idraulico. Tutte le versioni possono avere come accessorio lo spostamento laterale in entrambi i lati.

POST HOLE DIGGER

Trivelle carried with three-point attachment. Adjustable parallelogram stabilizer with shock absorber springs. High resistance cast iron gearbox. Gears protected by the transmission shaft equipped with safety bolts supplied with the machine. The augers are available in three series.

TA/1 can be coupled to augers with a diameter from 10 to 40 cm.

TA/2 can be coupled to screw diameters of 10 to 60 cm.

TA/3 can be coupled to diameters of 10 to 100 cm.

The TA/2 and TA/3 versions are available anech with hydraulic rotation inverter. All versions can have the lateral displacement on both sides as an accessory.



Trivella portata agricola - TA/1

Per potenze di trattori fino ai 50 cv.
Accoppiamento coclea da 10 a 40 cm

Post Hole digger TA/1

For tractors of up to 50 hp.
Screw coupling from 10 to 40 cm

Trivella portata agricola - TA/2

Per potenze di trattori fino ai 80 cv.
Accoppiamento coclea da 10 a 60 cm

Post Hole digger TA/2

For tractors of up to 80 hp.
Screw coupling from 10 to 60 cm

COD.	Descrizione / Description	Pot. HP	Ø Punta	Kg
1101	Trivella / Post hole diggers T mini	20-30	10-40	110
1102	Trivella / Post hole diggers TA/1	30-50	10-40	131
1103	Trivella / Post hole diggers TA/2	40-70	10-60	160
1104	Trivella / Post hole diggers TA/3	50-100	10-100	180
1105	Trivella inv. meccanico / Mechanical inverter TA/2	40-70	10-60	210
1106	Trivella inv. idraulico / Hydraulic inverter TA/2	40-70	10-60	220
1107	Trivella inv. meccanico / Mechanical inverter TA/3	50-100	10-100	260
1108	Trivella inv. idraulico / Hydraulic inverter TA/3	50-100	10-100	270

DOTAZIONI STANDARD / Standard equipment - Albero cardanico con bullone di sicurezza / Cardan shaft with safety bolt

Accessori a richiesta / Accessories on request

COD.	Descrizione / Description
	Spostamento laterale meccanico DX+SX / Mechanical side shift sx + dx
	Spostamento laterale idraulico DX+SX / Hydraulic side shift sx + dx